

Wilo Jet WJ 202 (1~230 В)

Переносной самовсасывающий одноступенчатый горизонтальный струйный насос для перекачивания воды в режиме всасывания и подвода. Напрямую присоединенный фланцами электродвигатель однофазного или трехфазного тока; в исполнении для однофазного тока со встроенным термическим защитным выключателем электродвигателя и конденсатором, а также отдельным выключателем ВКЛ./ВЫКЛ. Насос готов к подключению и включает в себя несущую раму и соединительный кабель длиной 2 м со штекером с защитным контактом; идеально подходит для переносной эксплуатации в саду или для различных увлечений. В исполнении для трехфазного тока подключение выполняется через клеммную коробку. Все детали, находящиеся в контакте с перекачиваемой средой, не подвержены коррозии.

Материалы

Корпус насоса: 1.4301
Рабочее колесо: 1.4301
Вал насоса: 1.4005 [AISI416]
Скользящее торцевое уплотнение: графит/керамика
Секции: –
Диффузор/Инжектор: Noryl
Уплотнение: NBR

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Чистая вода без осаждающихся веществ: •
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода: •
Дождевая вода: •

Мощность

Высота всасывания, макс. H : 8 М
Входное давление макс. H : 2 бар
Температура перекачиваемой жидкости T : +5...+35 °С
Температура окружающей среды, макс. T : 40 °С
Стандартное исполнение для рабочего давления $p_{\text{макс}}$: 6 бар
Подключение к сети 1~, стандартное исполнение: 230 В
Подключение к сети 3~: альтернативное применение без наценки U : 230 В
Частота сети F : 50 Гц
Номинальная частота вращения n : 2,900 об/мин

Мотор/электроника

Степень защиты: IP 44
Класс изоляции: В
Потребляемая мощность P_1 : 0.9 кВт

Подсоединения к трубопроводу

Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны: G 1
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, на стороне всасывания: G 1

Данные для заказа

Вес, прим. m : 9.6 кг
Тип: WJ 202
Арт.-№: 4081224