FTXF-A(B)/RXF-A(B)

Кондиционеры настенного типа

NEW

20, 25, 35, 50, 60, 71





FTXF-A(B)



RXF-A

INVERTER

sensira

WiFi DAIKIN опция

R-32

SEASONAL EFFICIENCY



ARC470A1 в комплекте



BRC073 опция*

- Высокий класс сезонной энергоэффективности A++ (SEER до 6.22).
- В кондиционере используется озонобезопасный и энергоэффективный хладагент R-32 с низким потенциалом влияния на глобальное потепление.
- Современный дизайн лицевой панели.
- Режим экономичной работы (ECONO mode).
- Режим комфортного воздухораспределения (Comfort).
- Тихая работа с уровнем шума от 21 дБА



© LUNDA

Руководство пользователя

Техническая документация

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FTXF20B	FTXF25B	FTXF35A	FTXF50A	FTXF60A	FTXF71A
Холодопроизводительность		Мин.~ ном.~макс.	кВт	1.3~2.0~2.6	1.3~2.5~3.0	1.3~3.3~3.8	1.7~5.0~6.0	1.7~6.0~7.0	2.3~7.1~7.3
Теплопроизводительность		Мин.~ ном.~макс.	кВт	1.3~2.5~3.5	1.3~2.8~4.0	1.3~3.5~4.8	1.7~6.0~7.7	1.7~6.4~8.0	2.3~8.2~9.0
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение	Мин.~ ном.~макс.	кВт	0.31~0.51~0.72	0.31~0.76~1.05	0.29~1.00~1.30	0.32~1.50~1.83	0.33~1.85~2.98	0.45~2.77~3.27
	Нагрев	Мин.~ ном.~макс.	кВт	0.25~0.60~0.95	0.25~0.70~1.11	0.29~0.94~1.29	0.44~1.62~2.36	0.46~1.63~2.79	0.62~2.60~3.31
Сезонная энергоэффективность	Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс			6.15 / A++	6.22 / A++	6.21 / A++	6.21 / A++	6.15 / A++	5.15 / A
	Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс			4.10 / A+	4.06 / A+	4.06 / A+	4.06 / A+	4.06 / A+	3.81 / A
	При нагрузке (охлаждение/нагрев)		кВт	2.0 / 2.2	2.5 / 2.4	3.5 / 2.8	5.0 / 4.6	6.0 / 4.8	7.1/ 6.2
	Годовое энергопотребление (охл./нагр.)		кВт·ч	114 / 751	141 / 827	197 / 965	282 / 1585	342 / 1653	483 / 2278
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./мин./тихий	м³/мин	9.8 / 5.9 / 4.4	10.1 / 6.1 / 4.4	11.5 / 6.3 / 4.5	16.8 / 11.9 / 10.5	17.3 / 12.2 / 10.7	17.3 / 12.2 / 10.7
	Нагрев	Макс./мин./тихий	м³/мин	10.3 / 6.5 / 5.3	10.3 / 6.7 / 5.3	11.5 / 7.0 / 5.3	17.3 / 12.2 / 10.7	17.9 / 12.8 / 11.3	17.9 / 12.8 / 11.3
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./мин./тихий	дБА	39 / 25 / 20	40 / 26 / 20	43 / 27 / 20	43 / 34 / 31	45 / 36 / 33	46 / 37 / 34
	Нагрев	Макс./мин./тихий	дБА	39 / 28 / 21	40 / 28 / 21	40 / 29 / 21	42 / 33 / 30	44 / 35 / 32	45 / 36 / 33
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот		м	15 / 12	15 / 12	15 / 12	30 / 20	30 / 20	30 / 20
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 12.7	6.4 / 12.7	6.4 / 12.7
Габариты		(ВхШхГ)	мм	286x770x225			295x990x263		
Вес			кг	8.5	8.5	9.0	13.5	13.5	13.5
Для помещения площадью (ориентировочно)			м²	20	25	35	50	60	70

НАРУЖНЫЙ БЛОК				RXF20B	RXF25B	RXF35A	RXF50B	RXF60B	RXF71A
Размеры		(ВхШхГ)	мм	550x658x275			734x870x373		
Вес			кг	26	26	28	46	46	50
Уровень звукового давления	Охлаждение	Максимальный	дБА	46	46	48	51	51	52
	Нагрев	Максимальный	дБА	47	47	48	49	49	52
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от~до	°C, сух. терм.	-10~46					
	Нагрев	от~до	°C, вл. терм.	-15~25					
Хладагент				R-32					
Электропитание				1~, 220-240 В, 50 Гц					

* Дополнительно необходимо заказать интерфейсный кабель BRCW901A03 (L=3 м) или BRCW901A08 (L=8 м).