

Системы DX PRO BASIC • Внутренние блоки • Канальный тип средненапорный

NEW

KTKTA

Модельный ряд

KTKTA15HQAN1
KTKTA24HQAN1
KTKTA30HQAN1
KTKTA40HQAN1

KTKTA50HQAN1
KTKTA60HQAN1
KTKTA72HQAN1

Пульт управления



KIC-78H
опция



KIC-77H
опция



KWC-60
опция



Инструкция
по монтажу
и эксплуатации

Модель		KTKTA_HQAN1	15	24	30	40	50	60	72
Производительность	кВт	Охлаждение	1.5	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7
		Нагрев	1.8	2.5	3.2	4	5	6.3	8
Потребляемая мощность	Вт		24	25	31	34	46	61	68
Расход воздуха	м³/ч	Высокий/средний/низкий	340/310/290	370/320/295	460/380/300	605/450/320	800/625/435	900/655/470	900/655/470
Уровень шума	дБ(А)	Высокий/средний/низкий	27/23/20	28/25/22	30/27/24	30/27/25	34/30/26	36/32/28	37/32.5/29
Внешнее статическое давление	Па		50	50	50	50	50	50	50
Электропитание	В, Гц, Ф		220~240, 50, 1						
Трубопровод хладагента	мм	Диаметр для жидкости	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	9.53	9.53
		Диаметр для газа	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	15.9	15.9
Габариты (ШхВхГ)	мм		550x199x450	550x199x450	550x199x450	700x199x450	900x199x450	900x199x450	1100x199x450
Вес	кг		11.5	11.5	11.5	13	16.5	17	20