Завод изготовитель: ООО «ПК-Термоснаб»
601652, Владимирская область,
г. Александров, ул. Киржачская, д. 23, стр. 6
т.: +7 495 995 49 87
www.termoclip.ru

Монтажные элементы инженерных систем

Паспорт качества

Хомут составной с виброгасителем для высоких нагрузок PI-HD ½" (20-23) M10 25x2FV

Назначение: для монтажа труб с высокими нагрузками диаметром до ½". Магистральные трубопроводы систем теплоснабжения, отопления, горячего и холодного водоснабжения, промышленные трубопроводы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	09405229
Диапазон рабочих температур, °C	от - 40 до + 100
Номинальный диаметр трубы D, in"	½
Диапазон D, мм	20-23
Размер (BxS), мм	25x2,0
Гайка	M10
Стяжные болты	M8
Момент затяжки, Нм	3,0

Материал: Сталь по EN 10025 с гальваническим покрытием цинком.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, НТД

Изготовитель несет гарантийные обязательства по поставляемому изделию в течение 24 месяцев с даты продажи при условии соблюдения требований к монтажу и эксплуатации

Не подлежит обязательной сертификации на основании: части 1, статьи 23, Федерального закона №184-ФЗ; части 4, статьи 145, Федерального закона №123-ФЗ

Технические условия на продукцию	СТО 14174198-002-2017
Государственный стандарт	
Сертификат соответствия	прилагается
Упаковка - ящик из гофрированного картона	ГОСТ 9142-2014
Дата изготовления	На этикетке

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортируется любым видом транспорта, при условии защиты от загрязнений и механических повреждений

Хранится в заводской упаковке в крытых складских помещениях, защищенных от загрязнений и воздействия агрессивных сред

Изделие подлежит повторной переработке

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Хомут для высоких нагрузок PI-HD 50 шт. (в упаковке)

Вид изделия



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ОТК ПК «Термоснаб» _____ А.Ю. Калинин

TERMOCLIP

Завод изготовитель: ООО «ПК-Термоснаб»
601652, Владимирская область,
г. Александров, ул. Киржачская, д. 23, стр. 6
т.: +7 495 995 49 87
www.termoclip.ru

Монтажные элементы инженерных систем

Паспорт качества

Хомут составной с виброгасителем для высоких нагрузок PI-HD 1" (33-40) M10 25x2,0FV

Назначение: для монтажа труб с высокими нагрузками диаметром до 1". Магистральные трубопроводы систем теплоснабжения, отопления, горячего и холодного водоснабжения, промышленные трубопроводы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	09405201
Диапазон рабочих температур, °C	от - 40 до + 100
Номинальный диаметр трубы D, in"	1
Диапазон D, мм	33-40
Размер (BxS), мм	25x2,0
Гайка	M10
Стяжные болты	M8
Момент затяжки, Нм	3,0

Материал: Сталь по EN 10025 с гальваническим покрытием цинком.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, НТД

Изготовитель несет гарантийные обязательства по поставляемому изделию в течение 24 месяцев с даты продажи при условии соблюдения требований к монтажу и эксплуатации

Не подлежит обязательной сертификации на основании: части 1, статьи 23, Федерального закона №184-ФЗ; части 4, статьи 145, Федерального закона №123-ФЗ

Технические условия на продукцию	СТО 14174198-002-2017
Государственный стандарт	
Сертификат соответствия	прилагается
Упаковка - ящик из гофрированного картона	ГОСТ 9142-2014
Дата изготовления	На этикетке

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортируется любым видом транспорта, при условии защиты от загрязнений и механических повреждений

Хранится в заводской упаковке в крытых складских помещениях, защищенных от загрязнений и воздействия агрессивных сред

Изделие подлежит повторной переработке

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Хомут для высоких нагрузок PI-HD 50 шт. (в упаковке)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Вид изделия



ОТК ПК «Термоснаб» А.Ю. Калинин

TERMOCLIP

Завод изготовитель: ООО «ПК-Термоснаб»
601652, Владимирская область,
г. Александров, ул. Киржачская, д. 23,
т.: +7 495 995 49 87
www.termoclip.ru

Монтажные элементы инженерных систем

Паспорт качества

Хомут составной с виброгасителем для высоких нагрузок PI-HD 1¼" (40-48) M10 25x2FV

Назначение: для монтажа труб с высокими нагрузками диаметром до 10". Магистральные трубопроводы систем теплоснабжения, отопления, горячего и холодного водоснабжения, промышленные трубопроводы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	09405228
Диапазон рабочих температур, °C	от - 40 до + 100
Номинальный диаметр трубы D, in"	1¼
Диапазон D, мм	40-48
Размер (BxS), мм	25x2,0
Гайка	M10
Стяжные болты	M8
Момент затяжки, Нм	3,0

Материал: Сталь по EN 10025 с гальваническим покрытием цинком.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, НТД

Изготовитель несет гарантийные обязательства по поставляемому изделию в течение 24 месяцев с даты продажи при условии соблюдения требований к монтажу и эксплуатации

Не подлежит обязательной сертификации на основании: части 1, статьи 23, Федерального закона №184-ФЗ; части 4, статьи 145, Федерального закона №123-ФЗ

Технические условия на продукцию	СТО 14174198-002-2017
Государственный стандарт	
Сертификат соответствия	прилагается
Упаковка - ящик из гофрированного картона	ГОСТ 9142-2014
Дата изготовления	На этикетке

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортируется любым видом транспорта, при условии защиты от загрязнений и механических повреждений

Хранится в заводской упаковке в крытых складских помещениях, защищенных от загрязнений и воздействия агрессивных сред

Изделие подлежит повторной переработке

ИНТСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Хомут для высоких нагрузок PI-HD 50 шт. (в упаковке)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Вид изделия



ОТК ПК «Термоснаб» _____ А.Ю. Калинин

TERMOCLIP

Завод изготовитель: ООО «ПК-Термоснаб»
601652, Владимирская область,
г. Александров, ул. Киржачская, д. 23, стр. 6
т.: +7 495 995 49 87
www.termoclip.ru

Монтажные элементы инженерных систем

Паспорт качества

Хомут для высоких нагрузок PI-HD 1½" (48-54) M10 25x2,0FV

Назначение: для монтажа труб с высокими нагрузками диаметром до 1½". Магистральные трубопроводы систем теплоснабжения, отопления, горячего и холодного водоснабжения, промышленные трубопроводы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	09405202
Диапазон рабочих температур, °C	от - 40 до + 100
Номинальный диаметр трубы D, in"	1½
Диапазон D, мм	48-54
Размер (BxS), мм	25x2,0
Гайка	M10
Стяжные болты	M8
Момент затяжки, Нм	3,0

Материал: Сталь по EN 10025 с гальваническим покрытием цинком.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, НТД

Изготовитель несет гарантийные обязательства по поставляемому изделию в течение 24 месяцев с даты продажи при условии соблюдения требований к монтажу и эксплуатации

Не подлежит обязательной сертификации на основании: части 1, статьи 23, Федерального закона №184-ФЗ; части 4, статьи 145, Федерального закона №123-ФЗ

Технические условия на продукцию	СТО 14174198-002-2017
Государственный стандарт	
Сертификат соответствия	прилагается
Упаковка - ящик из гофрированного картона	ГОСТ 9142-2014
Дата изготовления	На этикетке

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортируется любым видом транспорта, при условии защиты от загрязнений и механических повреждений

Хранится в заводской упаковке в крытых складских помещениях, защищенных от загрязнений и воздействия агрессивных сред

Изделие подлежит повторной переработке

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Хомут для высоких нагрузок PI-HD 40 шт. (в упаковке)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Вид изделия



ОТК ПК «Термоснаб» _____ А.Ю. Калинин

TERMOCLIP

Завод изготовитель: ООО «ПК-Термоснаб»
601652, Владимирская область,
г. Александров, ул. Киржачская, д. 23, стр. 6
т.: +7 495 995 49 87
www.termoclip.ru

Монтажные элементы инженерных систем

Паспорт качества

Хомут составной с виброгасителем для высоких нагрузок PI-HD 2" (59-66) M12 25x2,0FV

Назначение: для монтажа труб с высокими нагрузками диаметром до 10". Магистральные трубопроводы систем теплоснабжения, отопления, горячего и холодного водоснабжения, промышленные трубопроводы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	09405203
Диапазон рабочих температур, °C	от - 40 до + 100
Номинальный диаметр трубы D, in"	2
Диапазон D, мм	59-66
Размер (BxS), мм	25x2,0
Гайка	M12
Стяжные болты	M8
Момент затяжки, Нм	3,0

Материал: Сталь с гальваническим покрытием цинком.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, НТД

Изготовитель несет гарантийные обязательства по поставляемому изделию в течение 24 месяцев с даты продажи при условии соблюдения требований к монтажу и эксплуатации

Не подлежит обязательной сертификации на основании: части 1, статьи 23, Федерального закона №184-ФЗ; части 4, статьи 145, Федерального закона №123-ФЗ

Технические условия на продукцию	СТО 14174198-002-2017
Государственный стандарт	
Сертификат соответствия	прилагается
Упаковка - ящик из гофрированного картона	ГОСТ 9142-2014
Дата изготовления	На этикетке

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортируется любым видом транспорта, при условии защиты от загрязнений и механических повреждений

Хранится в заводской упаковке в крытых складских помещениях, защищенных от загрязнений и воздействия агрессивных сред

Изделие подлежит повторной переработке

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Хомут для высоких нагрузок PI-HD 40 шт. (в упаковке)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Вид изделия



ОТК ПК «Термоснаб» _____ А.Ю. Калинин

TERMOCLIP

Завод изготовитель: ООО «ПК-Термоснаб»
601652, Владимирская область,
г. Александров, ул. Киржачская, д. 23, стр. 6
т.: +7 495 995 49 87
www.termoclip.ru

Монтажные элементы инженерных систем

Паспорт качества

Хомут составной с виброгасителем для высоких нагрузок PI-HD 2½" (75-81) M12 25x2,0FV

Назначение: для монтажа труб с высокими нагрузками диаметром до 2½". Магистральные трубопроводы систем теплоснабжения, отопления, горячего и холодного водоснабжения, промышленные трубопроводы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	09405204
Диапазон рабочих температур, °C	от - 40 до + 100
Номинальный диаметр трубы D, in"	2½
Диапазон D, мм	75-81
Размер (BxS), мм	25x2,0
Гайка	M12
Стяжные болты	M8
Момент затяжки, Нм	3,0

Материал: Сталь с гальваническим покрытием цинком.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, НТД

Изготовитель несет гарантийные обязательства по поставляемому изделию в течение 24 месяцев с даты продажи при условии соблюдения требований к монтажу и эксплуатации

Не подлежит обязательной сертификации на основании: части 1, статьи 23, Федерального закона №184-ФЗ; части 4, статьи 145, Федерального закона №123-ФЗ

Технические условия на продукцию	СТО 14174198-002-2017
Государственный стандарт	
Сертификат соответствия	прилагается
Упаковка - ящик из гофрированного картона	ГОСТ 9142-2014
Дата изготовления	На этикетке

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортируется любым видом транспорта, при условии защиты от загрязнений и механических повреждений

Хранится в заводской упаковке в крытых складских помещениях, защищенных от загрязнений и воздействия агрессивных сред

Изделие подлежит повторной переработке

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Хомут для высоких нагрузок PI-HD 40 шт. (в упаковке)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Вид изделия



ОТК ПК «Термоснаб» _____ А.Ю. Калинин

TERMOCLIP

Завод изготовитель: ООО «ПК-Термоснаб»
601652, Владимирская область,
г. Александров, ул. Киржачская, д. 23, стр. 6
т.: +7 495 995 49 87
www.termoclip.ru

Монтажные элементы инженерных систем

Паспорт качества

Хомут составной с виброгасителем для высоких нагрузок PI-HD 3¾" (108-112) M12 30x2,5FV

Назначение: для монтажа труб с высокими нагрузками диаметром до 10". Магистральные трубопроводы систем теплоснабжения, отопления, горячего и холодного водоснабжения, промышленные трубопроводы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	09405224
Диапазон рабочих температур, °C	от - 40 до + 100
Номинальный диаметр трубы D, in"	3¾
Диапазон D, мм	108-112
Размер (BxS), мм	30x2,5
Гайка	M12
Стяжные болты	M8
Момент затяжки, Нм	3,0

Материал: Сталь по EN 10025 с гальваническим покрытием цинком.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, НТД

Изготовитель несет гарантийные обязательства по поставляемому изделию в течение 24 месяцев с даты продажи при условии соблюдения требований к монтажу и эксплуатации

Не подлежит обязательной сертификации на основании: части 1, статьи 23, Федерального закона №184-ФЗ; части 4, статьи 145, Федерального закона №123-ФЗ

Технические условия на продукцию	СТО 14174198-002-2017
Государственный стандарт	
Сертификат соответствия	прилагается
Упаковка - ящик из гофрированного картона	ГОСТ 9142-2014
Дата изготовления	На этикетке

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортируется любым видом транспорта, при условии защиты от загрязнений и механических повреждений

Хранится в заводской упаковке в крытых складских помещениях, защищенных от загрязнений и воздействия агрессивных сред

Изделие подлежит повторной переработке

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Хомут для высоких нагрузок PI-HD 30 шт. (в упаковке)

Вид изделия



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ОТК ПК «Термоснаб» _____ А.Ю. Калинин

TERMOCLIP

Завод изготовитель: ООО «ПК-Термоснаб»
601652, Владимирская область,
г. Александров, ул. Киржачская, д. 23, стр. 6
т.: +7 495 995 49 87
www.termoclip.ru

Монтажные элементы инженерных систем

Паспорт качества

Хомут для высоких нагрузок PI-HD 4¾" (129-137) M12 30x2,5FV

Назначение: для монтажа труб с высокими нагрузками диаметром до 10". Магистральные трубопроводы систем теплоснабжения, отопления, горячего и холодного водоснабжения, промышленные трубопроводы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	09405225
Номинальный диаметр трубы D, in"	4¾
Диапазон D, мм	129-137
Размер (BxS), мм	30x2,5
Гайка	M12
Стяжные болты	M8
Момент затяжки, Нм	3,0

Материал: Сталь по EN 10025 с гальваническим покрытием цинком.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, НТД

Изготовитель несет гарантийные обязательства по поставляемому изделию в течение 24 месяцев с даты продажи при условии соблюдения требований к монтажу и эксплуатации

Не подлежит обязательной сертификации на основании: части 1, статьи 23, Федерального закона №184-ФЗ; части 4, статьи 145, Федерального закона №123-ФЗ

Технические условия на продукцию	СТО 14174198-002-2024
Государственный стандарт	
Сертификат соответствия	прилагается
Упаковка - ящик из гофрированного картона	ГОСТ 9142-2014
Дата изготовления	На этикетке

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортируется любым видом транспорта, при условии защиты от загрязнений и механических повреждений

Хранится в заводской упаковке в крытых складских помещениях, защищенных от загрязнений и воздействия агрессивных сред

Изделие подлежит повторной переработке

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Хомут для высоких нагрузок PI-HD 25 шт. (в упаковке)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Вид изделия



ОТК ПК «Термоснаб» _____ А.Ю. Калинин

TERMOCLIP

Завод изготовитель: ООО «ПК-Термоснаб»
601652, Владимирская область,
г. Александров, ул. Киржачская, д. 23, стр. 6
т.: +7 495 995 49 87
www.termoclip.ru

Монтажные элементы инженерных систем

Паспорт качества

Хомут для высоких нагрузок PI-HD 5½" (149-164) M12 30x3F

Назначение: для монтажа труб с высокими нагрузками диаметром до 5½". Магистральные трубопроводы систем теплоснабжения, отопления, горячего и холодного водоснабжения, промышленные трубопроводы. Возможность применения в агрессивной и сильноагрессивной среде.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	09405208
Номинальный диаметр трубы D, in"	5½
Диапазон D, мм	149-164
Размер (BxS), мм	30x3,0
Гайка	M12
Стяжные болты	M10
Момент затяжки, Нм	5,0

Материал: Сталь по EN 10025 с гальваническим покрытием цинком.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, НТД

Изготовитель несет гарантийные обязательства по поставляемому изделию в течение 24 месяцев с даты продажи при условии соблюдения требований к монтажу и эксплуатации

Не подлежит обязательной сертификации на основании: части 1, статьи 23, Федерального закона №184-ФЗ; части 4, статьи 145, Федерального закона №123-ФЗ

Технические условия на продукцию	СТО 14174198-002-2024
Государственный стандарт	
Сертификат соответствия	прилагается
Упаковка - ящик из гофрированного картона	ГОСТ 9142-2014
Дата изготовления	На этикетке

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортируется любым видом транспорта, при условии защиты от загрязнений и механических повреждений

Хранится в заводской упаковке в крытых складских помещениях, защищенных от загрязнений и воздействия агрессивных сред

Изделие подлежит повторной переработке

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Хомут для высоких нагрузок PI-HD 25 шт. (в упаковке)

Вид изделия



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ОТК ПК «Термоснаб» _____ А.Ю. Калинин

TERMOCLIP